



附注:

1. 未注圆角为R0.05-0.2MM;
2. 最大毛边允许0.05MM;
3. 端子平面度: 0.1MM MAX;
4. 产品符合ROHS环保要求;
5. 端子硬度为全硬 (1H)HV 190-210;
6. 镀层顺序及厚度, 镍 $\geq 1.27\mu\text{M}$;锡 $\geq 5\mu\text{M}$;
7. 切脚后断面须镀锡;
8. 整模产品线轴结合线不可有毛刺;
9. 各穴号间中孔尺寸相差不可超过0.02;
10. 一模10穴

REV	DATE	REVSIONS REC



东莞市福讯塑胶制品有限公司

DONGGUAN FU XUN PLASTICS PRODUCTS CO., LTD

地址: 东莞市横沥镇三江工业区116栋

TEL:0769-82218739 82218769 FAX:0769-82218929

DRAFTER	ZHONG FANG GENG	TOLERANCE	DATE:
CHECK	WANG	0<L≤4 ±0.1	2019.12.07
APPROVED	ZHU DONG SHENG	4<L≤16 ±0.2	
		16<L≤50 ±0.3	
		PIN PITCH ±0.2	

DRAWING TITLE: EFD-17	TERMIAL DIMENTION: ----	ANGLE: ±1°
MODLE NAME: FX-S-1701	TERMINAL MATERIAL: C5191 1H	UNIT: mm
SPECIFICATION: 6+6 PIN	UL RATING: 94V-0	SCALE: 1 : 1
BOBBING MATERIAL: PM9630 (黑色)	PULLING STRENGTH: 1KG/MIN	REV: A/0